



DC插座
Bulk Bag :1000 PCS/BAG

直径10.0 后面12.0 脚位5.5x4.7

一套

主要技术性能	
额定电压	DC 12V/3A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐压	AC500V(50Hz)/min
插拔力	3-5N
使用温度范围	-30-70℃
使用寿命	5000次

3D VIEW

PCB LAYOUT TOP VIEW

镀金2U, 行程1.0, 力度100g, 黄铜C3604

③	1	PPA	BLACK
②	1	BRASS	Au-Plated
①	1	BRASS	Nickel-Plated
序号	产品编号	产品名称	数量 材料 测试 处理

设计	检查	批准	公差	产品名称: DC插座	东莞市朗顿电子科技有限公司		
NIky			X ±0.50	产品型号: DC-130 DC-130A	DONGGUAN LANGDUN ELECTRONIC CO., LTD.		
日期	日期	日期	.X ±0.20	标 题: DC-GCB-Z-2015	视角:	单位: mm	比例: 1:1
15-05-15	15-05-15	15-05-15	.XX ±0.10		版次: A1	页次: 4	
			.XXX ±0.03				

利用 pdfFactory Pro 测试版本创建的PDF文档 www.pdffactory.com